

MÁY IN THẺ NHỎ FARGO DTC400e



DTC400e ???c thi?t k? ?? cung c?p cho t? ch?c c?a b?n chính xác nh?ng gì nó c?n: th? in màu m?t chuyên nghi?p, mô-?un h? th?ng linh ho?t và d? dàng s? d?ng.

Rating: Not Rated Yet

Price:

Sales price:

Sales price without tax:

Discount:

[Ask a question about this product](#)

Manufacturer: [FARGO](#)

Description

Thông s? k? thu?t:

Công nghệ in: Nhuộm thăng hoa (Dye-sublimation), In truyền nhiệt (Thermal Transfer)

?? phân giải hình ảnh: 300dpi, 256 Shades

Chức năng in: In một mặt một tờ ??ng, in hai mặt (nâng cấp) in tràn l?

Khả năng in: In màu hoặc đen màu ký tự, logo, hình ảnh, mã vạch 1D, 2D

Khả năng bổ sung

Khả năng ép vật liệu bảo vệ an toàn, tăng cường độ bền: Không hỗ trợ

Khả năng in thẻ ghi xóa: Có

Khả năng in UV: Không hỗ trợ

Lo?i th? ch?p nh?n

PVC, PVC Composite; Hico Magstripe Strip ISO 7811; Contact Smart Card ISO 7816 Compliant; Contactless Smart Card 13.56MHz

Kích thước thẻ: ISO CR-80 (85.6mm x 54mm x 0.78mm), CR-79

?? dày thẻ: 0.229mm tới 1.02mm

Công suất và tốc độ in

Công suất tiêu thụ: Nhỏ và trung bình

Tốc độ in màu: 850 tờ/giờ

Tốc độ in màu (YMCKT): 150 th/gi?

Tốc độ in màu hai mặt (YMCKT-K): N/A

Kết nối máy tính

Driver in th?: Windows XP, Vista (32 & 64 bit), Server 2003 & 2008, Window 7

B? nh? th??ng tr?c: N/A

Phân mềm in thẻ: Swift ID (tiêu chuẩn), Asure ID, CardFive

Giao thức kết nối: USB 2.0, TCP/IP (tùy chọn thêm)

Bảng phím khi: Phím mềm

Tùy chọn mã hóa: Thẻ từ Hico, Loco; HID Prox 125Khz (??c), HID hoặc Mifare 13.56Mhz (??c/ghi), Thẻ thông minh ISO7816 1/2/3/4

Kích thước và nguồn điện

Khay nạp thẻ vào: 100 thẻ (dày 0.76mm)

Khay nạp thẻ ra: 30 thẻ (dày 0.76mm)

Kích thước: Dài 20.1 cm x Rộng 34.8 cm x Cao 22.4 cm

Tr?ng l??ng: 3,4 Kgs (in m?t m?t), 4,54Kgs (in hai m?t)

Ngu?n ?i?n: 110 - 240V AC, 50/60Hz